


Getaheat

Hochtemperaturbeständige Nähzwirne
für Industrieanwendungen

Getaheat

Hochtemperaturbeständige Nähzwirne für Industrieanwendungen aus p-Aramid/Stahl



Einsatzgebiete:

- Thermoisolierung, Dichtungen, Filtration
- Löschdecken, Schutztextilien
- Luftfahrt

Produktvorteile:

- Dauertemperaturbeständig bis 350°C, Kurzzeittemperaturbeständig bis 800°C
- Resistent gegen Funkenflug
- Antistatisch/Leitfähig durch Stahlkomponente

Getaheat	Et. 15	Et. 20	Et. 25
Zwirnfeinheit [dtex]	2150	1600	1174
Höchstzugkraft [N]	64	185	142
Höchstzugkraft-Dehnung [%]	6,5	3,5	3,0
Laufänge [m/kg]	4674	6250	8517
Aufbau	pAR-Fasergarn/Stahl	pAR-Filament/Stahl	pAR-Filament/Stahl
Aufmachung	2000 m Cone	2000 m KS	2500 m KS
Verpackungseinheit	8 Conen je Karton	8 KS je Karton	8 KS je Karton

Weitere Konstruktionen oder Kombinationen mit unterschiedlichen Materialien sind auf Anfrage erhältlich.

